
Инструменти



Контролен дебитомер за защитен газ

Дебитомер за контрол на реалното количество защитен газ, подавано от МИГ/МАГ или ВИГ горелки в мястото на заваряване. Обхват на измерване от 5 до 25 l/min.

Дебитометър	**0155 716 880**



Чашковидна запалка SL3

Стандартна запалка от чашковиден тип за газови горелки.

Чашковидна запалка SL3	**0701 380 220**
Камъчета за SL3, 5 бр.	**0701 380 221**



Пистолет запалка SL2

Пистолет запалка за газови горелки.

Пистолет запалка SL2	**0700 154 807**
Камъчета за пистолет запалка SL2 100 бр.	**0700 119 695**



Телени четки

Леки, лесни за ползване стоманени четки с дървени дръжки. Предлагат се в три и четири реда.
Неръждаеми телени четки с дървени дръжки - предлагат се в два, три или четири реда.

Триредна четка от нисковъглеродна стомана	**0760 024 200**
Четириредна четка от нисковъглеродна стомана	**0760 024 300**
Двуредна четка от неръждаема стомана	**0760 024 500**
Триредна четка от неръждаема стомана	**0760 024 600**
Четириредна четка от неръждаема стомана	**0760 024 700**



TIG Pen

Държачът за тел за ВИГ заваряване TIG PEN позволява на заварчика да контролира върха на заваръчният тел с голяма точност, дори на голямо разстояние от заваръчния шев. По време на заваряване помага на заварчика да получи шев с по-високо качество. Той също така намалява отпадъка от заваръчният тел. Държачът за тел за ВИГ заваряване може да се използва с всякакъв диаметър на тела от 1.0 до 3.2 мм.

TIG Pen	**0700 009 026**